

# Manipulátory



Manipulatory ROMER cechuj si cich prac.  
Daj mo¿liwo szerokiego zastosowania  
zarwno przy prostych,  
jak i skomplikowanych wielowymiarowych  
procesach  
S programowane za pomoc kontrolera PLC

Solidna konstrukcja manipulator zapewnia  
du¿e mo¿liwoci i wysok stabilno.

Praca z dugim i krtkim skokiem  
Przekadnia z paskiem zbatym zapewnia cich prac  
Bezobsugowy silnik prdu przemiennego  
Wska konstrukcja kolumnowa zapewniajca  
oszczdno miejsca.

Manipulator wyposażony jest w 7" panel dotykowy lub  
sterowany jest zewntrznie za porednictwem protokou  
ModBus kablami RJ45

|                                    | MA2-18H                            | MA2-24H | MA2-30H | MA2-18L | MA2-24L |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Skok                               | 1800mm                             | 2400mm  | 3000mm  | 1800mm  | 2400mm  |
| Maksymalna ilo pistolet ProfiGun | 12szt                              | 12szt   | 12szt   | 6szt    | 6szt    |
| Minimalna prdko unoszenia        | 5cm/s                              |         |         |         |         |
| Maksymalna prdko unoszenia       | 25cm/s                             |         |         |         |         |
| Moc zainstalowana                  | 0,75kW                             |         |         |         |         |
| Klasa zabezpiecze                 | IP54                               |         |         |         |         |
| Temperatura otoczenia              | 0 - 45°C                           |         |         |         |         |
| Gono                            | <70 dB (A)                         |         |         |         |         |
| Podczenie                         | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz |         |         |         |         |
| Dopuszczenia do strefy ATEX II 3D  | ✗                                  |         |         |         |         |