

Différent

# Manipulateurs



Les manipulateurs ROMER se caractérisent par un fonctionnement silencieux. Ils peuvent être largement utilisés à la fois avec simple, ainsi que des processus multidimensionnels complexes. Ils sont programmés à l'aide d'un contrôleur PLC.

Travailler avec des courses longues et courtes  
La transmission par courroie crantée assure un fonctionnement silencieux  
Moteur AC sans entretien  
Conception de colonne étroite pour un gain de place.

La construction robuste des manipulateurs garantit de grandes possibilités et une grande stabilité.

Le manipulateur est équipé d'un panneau tactile de 7 "ou est contrôlé de l'extérieur via le protocole ModBus avec des câbles RJ45

|                                      | MA2-18H   | MA2-24H   | MA2-30H   | MA2-18L  | MA2-24L  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Sauter                               | 1800mm    | 2400mm    | 3000mm    | 1800mm   | 2400mm   |
| Nombre maximum de pistolets ProfiGun | 12 pièces | 12 pièces | 12 pièces | 6 pièces | 6 pièces |
| Vitesse de levage minimale           | 5cm/s     |           |           |          |          |

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Vitesse de levage maximale          | 25cm/s                             |
| Alimentation branchée               | 0,75kW                             |
| Classe de sécurité                  | IP54                               |
| Température ambiante                | 0 - 45°C                           |
| Le volume                           | <70 dB (A)                         |
| Lien                                | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz |
| Homologation pour l'ATEX zone II 3D | ✘                                  |