



Fours antidéflagrants ATEX

MTS | PRECISION MEASUREMENT

Contrôle par ordinateur tactile

Serrures antidéflagrantes

Circulation forcée à travers les murs et le sol

240mm

← Isolation épaisse 240-300mm

Chauffages suisses

2 canaux+ historique complet

	Série SL
Puissance	Prąd
Niveau de sécurité	ATEX II 3G
Conformité(zone 2)	✓
Séchage de solvants inflammables	✓
Circulation d'air forcée	✓
Enregistreur de température USB à deux canaux	✓
Nombre de capteurs de température	MTS 2+
Épaisseur de paroi (mm)	240

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Épaisseur du plafond (mm)	300
Nombre de programmes	20
Nombre maximum d'étapes dans le programme	10
Temps de chauffe moyen jusqu'à 180 ° C	35min
Nombre de vantaux de porte	2
Diagnostic / mise à jour via Internet	✓
Compteur de consommation de médias	✓
Éléments de plafond en acier inoxydable	✗
Chauffage direct	✗
Régulateur de puissance à thyristors	✓
Système de ventilation de la chambre	✓
Fermetures antidéflagrantes	✓
Joint de porte en silicone	✓